

产品名称	技术参数及需求清单
仲裁存储	<p>1、SAN 控制器：配置控制器数量 2 个，采用非 Windows 核心操作系统，性能稳定、可靠性高，且可避免黑客和病毒攻击。</p> <p>2、高速阵列缓存：配置 SAN 缓存容量 32GB。</p> <p>3、配置 10000 转 1200G SAS 盘 5 块；要求存储系统能提供不少于 96 块磁盘的扩充能力，需提供原厂盖章的官方参数证明。</p> <p>4、配置 16Gb FC 接口 4 个。</p> <p>5、支持动态数据分层功能，配置混合分层软件实现热点数据库数据存放在快速盘上，短期温数据放在慢速盘上。如发生对温数据的瞬时高峰访问，可实时（10 秒内）提升该温数据到快速盘，不接受按照固定周期迁移数据做法。需提供操作界面截图或产品彩页证明功能可行性，加盖原厂公章。</p> <p>6、数据保护软件要求，配置存储级别克隆、快照软件。要求能做到本存储数据快照。可通过图形界面构建和管理生产数据和副本的三种配对关系，包括双活、克隆、快照，必须能调用本项目存储的克隆、快照功能。需提供操作界面截图或产品彩页证明功能可行性，加盖原厂公章。</p> <p>7、支持软件构建自动化的数据保护排程，包括定期执行时间点、数据保护方式、触发点、是否静默应用、静默应用所需的前脚本、静默应用所需的后脚本、调用的外部功能，均可在现成的图形界面完成，不需要做定制开发。需提供操作界面截图或产品彩页证明功能可行性，加盖原厂公章。</p> <p>8、要求提供 4 年原厂软硬件售后服务及实施，并提供原厂商授权书。</p> <p>9、与原有核心业务 HIS、LIS、PACS 等系统存储设备没有功能缺失的无缝对接。</p> <p>10、项目实施前中标人必须输出双活实施方案，采购单位确认方案没问题后方可实施。</p>